

compact spring return 20x24 MS



PNEUMATIG

model	C-D-020-0024MS
producent	Pneumatig
średnica tłoka	20 mm
skok siłownika	24 mm
przyłącze	M5
działanie	powrót sprężyną
zakres ciśnienia	1 - 10 bar
zakres temperatur	-10 - 70 °C
korpus	aluminium anodowane
pokrywy	odlew aluminium
uszczelnienia	poliuretan + NBR
amortyzacja	mechaniczna

Średnica tłoka: 20 mm

Skok siłownika: 24 mm

Przyłącze: M5

Działanie: jednostronne, powrót sprężyną

Ciśnienie maksymalne: 10 bar

Średnica tłoka w tym siłowniku kompaktowym to 20 mm, a jego maksymalny skok jest równy 24 mm. Jest to siłownik jednostronnego działania z powrotem sprężyną. Siłownik został wyposażony w tłoczysko wykonane z nierdzewki oraz bardzo skuteczne uszczelnienia kauczukowo-poliuretanowe. Obustronna amortyzacja mechaniczna zapewnia cichą pracę (nie ma efektu zderzania metal-metal) i zwiększa czas życia produktu. Obudowę wykonano z anodowanego aluminium, natomiast pokrywy z odlewanej aluminium. Produkowane przez nas siłowniki kompaktowe są wyposażone w pierścień magnetyczny, a także specjalny rowek, co pozwala na stosowanie naszych kontaktronów. Akcesoria do siłowników w naszej ofercie można wykorzystywać z tym produktem.