

## Nitownica z osprzętem w walizce ST-6615K



### SUMAKE<sup>®</sup>

model	ST-6615K
producent	Sumake
wysokość	273 mm
ciśnienie pracy	6.3 bar
kompozyt	Nie
średnica węża zasilającego	8 mm
przyłącze powietrza	G 1/4
siła ciągu	720 kgs
skok tłoka	14
zakres nitowania	2.4 – 4.8

#### Zawartość zestawu:

- 1 × Profesjonalna nitownica ST-6615
- 1 × Nakrętka do przyłącza na wąż
- 1 × Przyłącze na wąż 8mm
- 1 × Przyłącze na wąż 6mm
- 1 × Dozownik oleju
- 10 × nit 3/16
- 10 × nit 1/8
- 10 × nit 3/32
- 10 × nit 5/32
- 1 × zapasowa obudowa szczęk
- 1 × mocowanie obudowy szczęk
- 1 × komplet szczęk do nitownicy
- 1 × zapasowy popychacz szczęk
- 1 × sprężyna pchająca
- 1 × sprężyna zaworu
- 1 × sprężyna powrotu A
- 1 × sprężyna powrotu B
- 1 × osłona
- 1 × gumowe uszczelnienie tłoka
- 1 × klucz do szczęk
- 1 × klucz do obudowy czołowej
- 1 × uchwyt do nitu 4.8m/m (3/16 )
- 2 × uchwyt do nitu 4.0m/m (5/22 )
- 2 × uchwyt do nitu 3.2m/m (1/8 )
- 2 × uchwyt do nitu 2.4m/m (3/22 )
- 5 × o-ring uszczelniający (P12)
- 2 × pierścień mały
- 1 × o-ring tłoka olejowego
- 1 × pierścień duży tłoka olejowego
- 1 × o-ring zaworu uruchamiającego
- 1 × zawór
- 1 × pierścień tłoka pneumatycznego
- 1 × walizka do zestawu zapewniająca komfortowy transport, opakowanie, przechowywanie