

Siłownik kompaktowy 32 × 50 Viton



PNEUMATIG

model	C-D-032-0050V
producent	Pneumatig
średnica tłoka	32 mm
skok siłownika	50 mm
przyłącze	G 1/8
działanie	dwustronne
zakres ciśnienia	1 - 10 bar
zakres temperatur	-10 - 70 °C
korpus	aluminium anodyzowane
pokrywy	odlew aluminium
uszczelnienia	Viton
amortyzacja	mechaniczna

Średnica tłoka: 32 mm

Skok siłownika: 50 mm

Przyłącze: G 1/8

Działanie: dwustronne

Ciśnienie maksymalne: 10 bar

Ten model siłownika posiada średnicę 32 mm, a jego maksymalny skok sięga 50 mm. Jest to siłownik dwustronnego działania. Siłownik kompaktowy został wyposażony w niezawodne uszczelnienia z poliuretanu i NBR, amortyzację mechaniczną oraz tłocznisko ze stali nierdzewnej. Obudowę siłownika wykonano z anodyzowanego aluminium, natomiast pokrywy z odlewanego aluminium. Dostępne u nas siłowniki kompaktowe są wyposażone w pierścienie magnetyczne, a także specjalny rowek, dzięki czemu można z nimi wykorzystywać nasze kontaktrony. Z siłownikiem można wykorzystywać oferowane przez nas akcesoria.