

## Siłownik kompaktowy 32x5 Viton



### PNEUMATIG

model	C-D-032-0005V
producent	Pneumatig
średnica tłoka	32 mm
skok siłownika	5 mm
przyłącze	G 1/8
działanie	dwustronne
zakres ciśnienia	1 - 10 bar
zakres temperatur	-10 - 70 °C
korpus	aluminium anodyzowane
pokrywy	odlew aluminium
uszczelnienia	Viton
amortyzacja	mechaniczna

Średnica tłoka: 32 mm

Skok siłownika: 5 mm

Przyłącze: G 1/8

Działanie: dwustronne

Ciśnienie maksymalne: 10 bar

Kompaktowy siłownik dwustronnego działania. Siłownik kompaktowy został wyposażony w tłoczyko wykonane ze stali nierdzewnej, a także uszczelnienia kauczukowo-poliuretanowe. Obustronna amortyzacja mechaniczna przyczynia się do zmniejszenia hałasu przy pracy i zwiększenia okresu użytkowania urządzenia (unikają się uszkodzenia mechaniczne). Obudowę siłownika wykonano z anodyzowanego aluminium, co zdecydowanie zwiększa odporność materiału, natomiast pokrywy z odlewanej aluminium. Dostępne u nas siłowniki kompaktowe są wyposażone w pierścienie magnetyczne, a także rowek typu T, co pozwala na wykorzystanie czujników położenia tłoka. Z siłownikiem można wykorzystywać dostępne u nas akcesoria.