

## Siłownik kompaktowy 40 × 60 zabezpieczenie przed obrotem



### PNEUMATIG

model	C-D-040-0060A
producent	Pneumatig
średnica tłoka	40 mm
skok siłownika	60 mm
przyłącze	G 1/8
działanie	dwustronne
zakres ciśnienia	1 – 10 bar
zakres temperatur	-10 – 70 °C
korpus	aluminium anodyzowane
pokrywy	odlew aluminium
uszczelnienia	poliuretan + NBR
amortyzacja	mechaniczna

Średnica tłoka: 40 mm

Skok siłownika: 60 mm

Przyłącze: G 1/8

Działanie: dwustronne

Ciśnienie maksymalne: 10 bar

Ten model siłownika kompaktowego posiada średnicę 40 mm, a jego skok maksymalny sięga 60 mm. Jest to siłownik dwustronnego działania.

Ten model siłownika wyposażono w tłoczek zrobiony ze stali nierdzewnej i uszczelnienia z poliuretanu oraz NBR. Dwustronna amortyzacja mechaniczna gwarantuje spokojną pracę (nie ma hałasu spowodowanego zderzeniem metalu z metalem) i przedłuża okres użytkowania urządzenia. Obudowa siłownika została wykonywana z anodyzowanego aluminium, natomiast pokrywy z odlewanego aluminium. Produkowane przez nas siłowniki posiadają także pierścień magnetyczny oraz specjalny rowek, co pozwala na stosowanie czujników położenia tłoka z naszej oferty. Z siłownikiem można wykorzystywać dostępne u nas akcesoria do siłowników.