

Siłownik kompaktowy 50 × 100 zabezpieczenie przed obrotem



PNEUMATIG

model	C-D-050-0100A
producent	Pneumatig
średnica tłoka	50 mm
skok siłownika	100 mm
przyłącze	G 1/8
działanie	dwustronne
zakres ciśnienia	1 - 10 bar
zakres temperatur	-10 - 70 °C
korpus	aluminium anodyzowane
pokrywy	odlew aluminium
uszczelnienia	poliuretan + NBR
amortyzacja	mechaniczna

Średnica tłoka: 50 mm

Skok siłownika: 100 mm

Przyłącze: G 1/8

Działanie: dwustronne

Ciśnienie max: 10 bar

Średnica tłoka w tym siłowniku kompaktowym to 50 mm, a jego skok max. sięga 100 mm. Jest to siłownik dwustronnego działania. Siłownik wyposażono w tłoczyisko z nierdzewnej stali, a także uszczelnienia z poliuretanu oraz NBR. Dwustronna amortyzacja gwarantuje cichą pracę (nie ma efektu zderzania metal-metal) i wydłuża okres życia urządzenia. Obudowa w tym modelu jest przygotowywana z anodowanego aluminium, co zdecydowanie zwiększa na odporność całości, natomiast obie pokrywy z odlewanego aluminium. Dostępne u nas siłowniki posiadają także pierścień magnetyczny, a także specjalny rowek, co pozwala na stosowanie czujników położenia tłoka. Z siłownikiem można wykorzystywać wszystkie oferowane przez nas akcesoria do siłowników.