

Siłownik kompaktowy 50 × 50 z gwintem zewnętrznym



PNEUMATIG

model	C-D-050-0050MV
producent	Pneumatig
średnica tłoka	50 mm
skok siłownika	50 mm
przyłącze	G 1/8
działanie	dwustronne
zakres ciśnienia	1 - 10 bar
zakres temperatur	-10 - 70 °C
korpus	aluminium anodyzowane
pokrywy	odlew aluminium
uszczelnienia	Viton
amortyzacja	mechaniczna

Średnica tłoka: 50 mm

Skok siłownika: 50 mm

Przyłącze: G 1/8

Działanie: dwustronne

Ciśnienie max: 10 bar

Kompaktowy siłownik dwustronnego działania. Ten model siłownika posiada tłoczek ze stali nierdzewnej i uszczelnienia kauczukowo-poliuretanowe. Obustronna amortyzacja zapewnia cichą pracę i zwiększa okres życia urządzenia. Obudowa siłownika została wykonywana z anodyzowanego aluminium, natomiast obie pokrywy z odlewanej aluminium. Dostępne u nas siłowniki kompaktowe są wyposażone w pierścień magnetyczny, a także specjalny rowek, co pozwala na wykorzystanie czujników położenia tłoka. Akcesoria do siłowników w naszym sklepie mogą być wykorzystywane z tym produktem.