

Siłownik kompaktowy wysuw sprężyną gwint zewn. 32×5 MR Viton



PNEUMATIG

model	C-D-032-0005MRV
producent	Pneumatig
średnica tłoka	32 mm
skok siłownika	5 mm
przyłącze	G 1/8
działanie	wysuw sprężyną
zakres ciśnienia	1 - 10 bar
zakres temperatur	-10 - 70 °C
korpus	aluminium anodyzowane
pokrywy	odlew aluminium
uszczelnienia	Viton
amortyzacja	mechaniczna

Średnica tłoka: 32 mm

Skok siłownika: 5 mm

Przyłącze: G 1/8

Działanie: jednostronne, wysuw sprężyną

Ciśnienie maksymalne: 10 bar

Ten model siłownika posiada średnicę 32 mm, a jego skok maksymalny to 5 mm. Jest to siłownik jednostronnego działania wysuwany przednią sprężyną. Siłownik kompaktowy w standardzie posiada wysokiej jakości uszczelnienia z poliuretanu i NBR, amortyzację mechaniczną i tłoczek ze stali nierdzewnej. Obudowa siłownika jest przygotowywana z anodowanego aluminium, natomiast obie pokrywy z odlewane aluminium. Dostępne u nas siłowniki posiadają także pierścień magnetyczny, a także specjalny rowek, co pozwala na wykorzystanie czujników położenia tłoka. Akcesoria do siłowników z naszej oferty mogą być wykorzystywane z tym modelem.