

## Siłownik profilowy C-H 50x45



### PNEUMATIG

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| model             | C-H-050-0045          |
| producent         | Pneumatig             |
| średnica tłoka    | 50 mm                 |
| skok siłownika    | 45 mm                 |
| przyłącze         | G 1/4                 |
| działanie         | dwustronne            |
| zakres ciśnienia  | 1 - 10 bar            |
| zakres temperatur | -10 - 70 °C           |
| korpus            | aluminium anodyzowane |
| pokrywy           | odlew aluminium       |
| tłoczysko         | stal chromowana       |
| uszczelnienia     | poliuretan + NBR      |
| amortyzacja       | pneumatyczna          |

Przyłącze: G 1/4

Średnica tłoka: 50 mm

Skok siłownika: 45 mm

Działanie: dwustronne

Ciśnienie pracy: 1 - 10 bar

Temperatura pracy: -10°C - 70°C

Siłownik pneumatyczny z alternatywnym kształtem obudowy. Wykonany z surowców wyłącznie najlepszej jakości. Pokrywy wykonano z aluminium odlewanych ciśnieniowo, a obudowę z aluminium poddanego procesowi anodyzacji. Solidne uszczelnienia z poliuretanu i NBR gwarantują szczelność. Siłownik w standardzie posiada pierścień magnetyczny oraz amortyzację pneumatyczną.