

Sprężarki tłokowe ABAC seria SP

Chłodzone powietrzem sprężarki tłokowe olejowe i bezolejowe, jedno i dwustopniowe montowane na zbiornikach.

- Olejowe
- Bezolejowe



Specyfikacja

I - jednostopniowe, olejowe sprężarki tłokowe

Model	SP400/10/24	SP250/10/50	SP350/10/100	SP420/10/150
Zbiornik (l)	24	50	100	150
Model pompy	NV 34	B 2800	B 2800B	B 3800
Wydajność	350	254	321	464
Obroty (obr/min)	1450	1120	1450	1380
Ciśnienie (bar)	10	10	10	10
Silnik	2,2	1,5	2,2	3
Napięcie (V)	220	220	380	380
Ilość cylindrów	2	2	2	2
Ilość stopni	1	1	1	1
Głośność (dB)	76	68	73	74
Waga (kg)	49	58	69	85

II - dwustopniowe, olejowe sprężarki tłokowe

Model	SP500/11/200	SP600/11/200	SP650/11/270	SP900/11/500	SP1100/11/500
Zbiornik (l)	200	200	270	500	500
Model pompy	B 4900	B 5900	B 6000	B 7000	B 7900
Wydajność	400	610	680	930	1130
Obroty (obr/min)	1080	1370	1200	1000	920
Ciśnienie (bar)	10	10	10	10	10
Silnik	3	4,1	5,5	5,5	7,5
Napięcie (V)	380	380	380	380	380
Ilość cylindrów	2	2	2	2	2
Ilość stopni	2	2	2	2	2
Głośność (dB)	72	76	76	77	77
Waga (kg)	125	128	210	290	335

III - jednostopniowe, bezolejowe sprężarki tłokowe

Model	SP190/8/6	SP 200/8/24	SP 200/8/50
Zbiornik (l)	6	24	50
Model pompy	F1 190	F1 200	F1 200
Wydajność	190	200	200
Obroty (obr/min)	2850	2850	2850
Ciśnienie (bar)	8	8	8
Silnik	1,1	1,1	1,1
Napięcie (V)	220	220	220
Ilość cylindrów	1	1	1
Ilość stopni	1	1	1
Głośność (dB)	83	83	83
Waga (kg)	13,5	23	36