

Wkrętarka CP 60 (1,5-9,5 Nm) 550 obr./min



SUMAKE

model	ST-CP60
producent	Sumake
zużycie powietrza (bez obciążenia)	550 l/min
ciśnienie pracy	6 bar
poziom hałasu	78 dB
kompozyt	Tak
przyłącze powietrza	G 1/4
prędkość	550 obr./min
moment obrotowy	1,5 - 9,5 Nm
typ	prosta

Wkrętarka z serii "CP" firmy Sumake jest adresowana do najbardziej wymagających konsumentów bardzo ciężkich warunkach, poniżej najważniejsze cechy;

Dokładność: Wkrętarki firmy SUMAKE posiadają opatentowane sprzęgło zapewniające 3% odchylenia momentu obrotowego, dzięki czemu gwarantują najlepszą jakość.

Ekonomiczność: Szeroki zakres momentu obrotowego i dłuższy okres żywotności silnika.

Technologia: Specjalnie zaprojektowany silnik zapewnia niski poziom hałasu, niski poziom wibracji oraz wysoką dokładność.

Łatwa obsługa: Konstrukcja wkrętarek SUMAKE zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę.

Komfort: Uchwyt wykonany z miękkiej żywicy, ergonomiczny kształt oraz odpowiednie wyważenie wkrętarki zapewniają wygodną pracę.

System Fix Torque: Zapewnia łatwą i szybką dla operatora zmianę momentu obrotowego, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi.

Oznaczenie momentu obrotowego: Wkrętarki SUMAKE posiadają w komplecie kolorowe nakładki dzięki którym łatwo i szybko możemy oznaczyć ustawiony przez operatora moment obrotowy. Ułatwia to pracę na liniach produkcyjnych.

Najlepszy wybór: Wkrętarki z serii CP i CL zostały uhonorowane nagrodą "Doskonałe narzędzie" podczas Japan 2002 Osaka exhibition.