

## Wkrętarka FP025 (0,3-2,5 Nm) 1800 obr./min



**SUMAKE**

model	ST-FP025
producent	Sumake
uruchamianie	push to start
zużycie powietrza (bez obciążenia)	300 l/min
ciśnienie pracy	6 bar
poziom hałasu	72 dB
kompozyt	Tak
średnica węża zasilającego	5 mm
przyłącze powietrza	G 1/4
prędkość	800 obr./min
moment obrotowy	0,3 - 2,5 Nm
typ	prosta
średnica dla śrub	M2,2 - M4,7
średnica dla wkrętów	M1,7 - M3,8

Seria wkrętarek FP to najnowsza iteracja tradycyjnych wkrętarek CP. Zmianom między innymi uległ napęd - te modele są wyposażone w silnik MCL, który pozwala na osiągnięcie dużo większej mocy w porównaniu z wkrętarekami CP.

Wprowadzono również zmiany poprawiające ergonomię pracy: wygodne, obrotowe przyłącze powietrza oraz nowy uchwyt z antypoślizgowego tworzywa.

**Dokładność:** wkrętarki firmy SUMAKE posiadają opatentowane sprzęgło zapewniające 3% odchylenia momentu obrotowego, dzięki czemu gwarantują najlepszą jakość.

**Ekonomiczność:** szeroki zakres momentu obrotowego i dłuższy okres żywotności silnika.

**Technologia:** najnowocześniejszy silnik MCL zapewnia niski poziom hałasu, niski poziom wibracji oraz wysoką dokładność przy zwiększonej o 30% mocy.

**Łatwa obsługa:** konstrukcja wkrętarek SUMAKE zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę.

**Komfort:** uchwyt wykonany z antypoślizgowego i antyrefleksyjnego elastomeru oraz doskonałe wyważenie wkrętarki zapewniają wygodną pracę.

**Oznaczenie momentu obrotowego:** wkrętarki SUMAKE posiadają w komplecie kolorowe pierścienie dzięki którym łatwo i szybko możemy oznaczyć ustawiony przez operatora moment obrotowy. Ułatwia to pracę na liniach produkcyjnych.