

## Wkrętarka FPB030 (0,5 - 3 Nm) 1000 obr./min



### SUMAKE

model	ST-FPB030
producent	Sumake
uruchamianie	push to start
zużycie powietrza (bez obciążenia)	280 l/min
ciśnienie pracy	6 bar
poziom hałasu	67 dB
kompozyt	Tak
średnica węża zasilającego	5 mm
przyłącze powietrza	G 1/4
prędkość	1000 obr./min
moment obrotowy	0,5 - 3 Nm

Nowa gama oparta jest na nowym, opatentowanym silniku krzyżowym MCL Tornado zapewniającym 60% większy moment obrotowy i 30-40% mniej siły przeciwnej niż silnik MCL z poprzednich modeli. Poziomy hałas 67-72(+/-2)dBa został obniżony o 5-6dBa w porównaniu ze starszymi silnikami MCL, co nie tylko zapobiega uszkodzeniom słuchu operatorów, ale również spełnia wymogi przepisów przemysłowych.

Dzięki specjalnej konstrukcji mechanicznej i nowej wersji systemu kontroli momentu obrotowego, wkrętarki pneumatyczne Sumake Smart spełniają wymagania normy ISO5393 B Class CPK (wartość CPK > 1,33). Ten opatentowany system kontroli momentu obrotowego charakteryzuje się niską wibracją (

Nowy, opatentowany mechaniczny wskaźnik wartości momentu obrotowego w okienku pozwala na łatwiejszy odczyt ustawienia i regulacji momentu obrotowego.