

Wkrętarka pneumatyczna CPP 38 – (0.3 – 2.5 NM).



SUMAKE

model	ST-CPP38
producent	Sumake
zużycie powietrza (bez obciążenia)	280 l/min
ciśnienie pracy	6 bar
poziom hałasu	72 dB
kompozyt	Tak
przyłącze powietrza	G 1/4
prędkość	1800 obr./min
moment obrotowy	0,3 – 2,5 Nm
średnica dla śrub	M2.4 - M4.7
średnica dla wkrętów	M2.0 - M3.8

Profesjonalna wkrętarka pneumatyczna SUMAKE CPP 38 przystosowana do prac w warunkach produkcyjnych. Wkrętarki z mechanizmem SHUT-OFF, który po osiągnięciu zadanego momentu roboczego zamyka dopływ powietrza.

Zalety urządzenia:

Możliwość wyboru pracy wkrętarki w systemie PUSH-START (eliminacja potrzeby użycia przycisku włącznika)

Uniwersalność podłączenia zasilania urządzenia w zależności od stanowiska pracy

Płynna regulacja obrotów

Wysoka precyzja połączeń:

Obrotowy przełącznik zmiany kierunku obrotów L-P

Opatentowany system wysprzęglania minimalizuje wibracje

Minimalny moment reakcji

Uchwyt do podwieszenia narzędzia na balanserze

Nowa obudowa (thermoplastic elastomer) znacznie odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne