

Wkrętarka pneumatyczna CPP 48 – (0.5 – 4.6 NM).



SUMAKE®

model	ST-CPP48
producent	Sumake
zużycie powietrza (bez obciążenia)	550 l/min
ciśnienie pracy	6 bar
poziom hałasu	78 dB
kompozyt	Tak
przyłącze powietrza	G 1/4
prędkość	1800 obr./min
zakres regulacji momentu	0,5 – 4,6 Nm
typ	pistoletowa

Profesjonalna wkrętarka pneumatyczna SUMAKE CPP 48 przystosowana do prac w warunkach produkcyjnych.
Wkrętarki z mechanizmem SHUT-OFF, który po osiągnięciu zadanego momentu roboczego zamyka dopływ powietrza.

Zalety urządzenia:

Możliwość wyboru pracy wkrętarki w systemie PUSH-START (eliminacja potrzeby użycia przycisku włącznika)

Uniwersalność podłączenia zasilania urządzenia w zależności od stanowiska pracy

Płynna regulacja obrotów

Wysoka precyzja połączeń:

Obrotowy przełącznik zmiany kierunku obrotów L-P

Opatentowany system wysprężlania minimalizuje wibracje

Minimalny moment reakcji

Uchwyt do podwieszenia narzędzia na balanserze

Ergonomiczna obudowa kompozytowa nie powoduje wyziębienia rękojeści

Nowa obudowa (thermoplastic elastomer) znacznie odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne