

## Wkrętarka pneumatyczna CPP 50 – (1.0 – 6.0 NM).



### SUMAKE

model	ST-CPP50
producent	Sumake
zużycie powietrza (bez obciążenia)	550 l/min
ciśnienie pracy	6 bar
poziom hałasu	76 dB
kompozyt	Tak
przyłącze powietrza	G 1/4
prędkość	1400 obr./min
moment obrotowy	1,0 – 6,0 Nm
typ	pistoletowa
średnica dla śrub	M2.9 - M.6.2
średnica dla wkrętów	M2,6 - M5.1

Profesjonalna wkrętarka pneumatyczna SUMAKE CPP 50 przystosowana do prac w warunkach produkcyjnych.

Wkrętarki z mechanizmem SHUT-OFF, który po osiągnięciu zadanego momentu roboczego zamyka dopływ powietrza.

Zalety urządzenia:

Możliwość wyboru pracy wkrętarki w systemie PUSH-START (eliminacja potrzeby użycia przycisku włącznika)

Uniwersalność podłączenia zasilania urządzenia w zależności od stanowiska pracy

Płynna regulacja obrotów

Wysoka precyzja połączeń:

Obrotowy przełącznik zmiany kierunku obrotów L-P

Opatentowany system wysprzęglania minimalizuje wibracje

Minimalny moment reakcji

Uchwyt do podwieszenia narzędzia na balanserze

Ergonomiczna obudowa kompozytowa nie powoduje wyiębienia rękoności

Nowa obudowa (thermoplastic elastomer) znacznie odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne