

Wkrętarka pneumatyczna CPP 55 – (1.2 – 7.5 NM).



SUMAKE

model	ST-CPP55
producent	Sumake
zużycie powietrza (bez obciążenia)	550 l/min
ciśnienie pracy	6 bar
poziom hałasu	76 dB
kompozyt	Tak
przyłącze powietrza	G 1/4
prędkość	1000 obr./min
moment obrotowy	1,2 – 7,5 Nm

Profesjonalna wkrętarka pneumatyczna SUMAKE CPP 55 przystosowana do prac w warunkach produkcyjnych. Wkrętarki z mechanizmem SHUT-OFF, który po osiągnięciu zadanego momentu roboczego zamyka dopływ powietrza.

Zalety urządzenia:

Możliwość wyboru pracy wkrętarki w systemie PUSH-START (eliminacja potrzeby użycia przycisku włącznika)

Uniwersalność podłączenia zasilania urządzenia w zależności od stanowiska pracy

Płynna regulacja obrotów

Wysoka precyzja połączeń:

Obrotowy przełącznik zmiany kierunku obrotów L-P

Opatentowany system wysprzęglania minimalizuje wibracje

Minimalny moment reakcji

Uchwyt do podwieszenia narzędzia na balanserze

Ergonomiczna obudowa kompozytowa nie powoduje wyiębienia rękocyści

Nowa obudowa (thermoplastic elastomer) znacznie odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne