

## Wkrętarka pneumatyczna CPP 60 – (3 – 11 NM).



### SUMAKE®

model	ST-CPP60
producent	Sumake
zużycie powietrza (bez obciążenia)	550 l/min
ciśnienie pracy	6.2 bar
poziom hałasu	76 dB
kompozyt	Tak
przyłącze powietrza	G 1/4
prędkość	550 obr./min
moment obrotowy	3 – 11 Nm
typ	pistoletowa
średnica dla śrub	M4.1 - M7.0
średnica dla wkrętów	M3,3 - M6.0

Profesjonalna wkrętarka pneumatyczna SUMAKE CPP 60 przystosowana do prac w warunkach produkcyjnych.

Wkrętarki z mechanizmem SHUT-OFF, który po osiągnięciu zadanego momentu roboczego zamyka dopływ powietrza.

Zalety urządzenia:

Możliwość wyboru pracy wkrętarki w systemie PUSH-START (eliminacja potrzeby użycia przycisku włącznika)

Uniwersalność podłączenia zasilania urządzenia w zależności od stanowiska pracy

Płynna regulacja obrotów

Wysoka precyzja połączeń:

Obrotowy przełącznik zmiany kierunku obrotów L-P

Opatentowany system wysprężlania minimalizuje wibracje

Minimalny moment reakcji

Uchwyt do podwieszenia narzędzia na balanserze

Nowa obudowa (thermoplastic elastomer) znacznie odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne