

WKRETKI



Wkrętarka Pneumatyczna Sprzęgło Wewnętrznie Nastawne **JA-7022**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwytu Mocującego	1/4"
Prędkość Bez Obciążenia	1 800 obr./min
Max. Moment Obrotowy	4,5 - 11,5 Nm
Całkowita Długość	178 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	113 l/min
Ciężar	1,1 kg



Wkrętarka Pneumatyczna Sprzęgło Wewnętrznie Nastawne **JA-7023**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwytu Mocującego	1/4"
Prędkość Bez Obciążenia	800 obr./min
Max. Moment Obrotowy	4,5 - 14,5 Nm
Całkowita Długość	216 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	113 l/min
Ciężar	1,21 kg



Wkrętarka Pneumatyczna Sprzęgło Zewnętrznie Nastawne **JA-7023E**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwytu Mocującego	1/4"
Prędkość Bez Obciążenia	800 obr./min
Max. Moment Obrotowy	4,5 - 14,5 Nm
Całkowita Długość	216 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	113 l/min
Ciężar	1,1 kg



Wkrętarka Pneumatyczna Sprzęgło Wewnętrznie Nastawne **JA-7003A**

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Uchwytu Mocującego	1/4"
Prędkość Bez Obciążenia	1 800 obr./min
Max. Moment Obrotowy	4,5 - 11,5 Nm
Całkowita Długość	254 mm
Przyłącze Powietrza	1/4"
Wąż Zasilający	9,5 mm
Ciśnienie Powietrza	6,2 bar
Średnie Zużycie Powietrza	113 l/min
Ciężar	1,14 kg